電動式給脂ポンプ【KEP-N25・KEPS-N25型】

・専用の充填ポンプを利用してグリース補給
（充填ポンプはペール缶用およびドラム缶用があります）

・マザータンク（バルクタンク）を使用した
集中充填方式に利用可能

※写真はKEP-N25SL
（現行品と外観が異なることがありますのでご了承下さい）

● 仕　様

電 動 機	0.2kW 4P 減速比1/20
吐 出 量	70/84㎤/min （50/60Hz）
吐 出 圧 力	20.6MPa （MAX）
塗 装 色	マンセル2.5G6/2
タ ン ク 容 量	25Lタンク

● 型 式 説 明

KEP(S)-N25 SL - S0 - VS - 2 6

■ 周波数
5：50Hz 6：60Hz

■ 電圧
2：AC200V 4：AC400V

■ バルブスタンド（集中充填用：S1以上）
無記号 ： バルブスタンド無し
VS ： バルブスタンド付属

■ レベルスイッチ
S0 ： ハイレベル0箇所、ローレベル1箇所
S1 ： ハイレベル1箇所、ローレベル1箇所
S2 ： ハイレベル2箇所、ローレベル2箇所

■ 切換方式（デュアルライン用のみ）
SL ： ショートループタイプ
L ： ループタイプ
E ： エンドタイプ

■ ポンプ型式
KEP ： デュアルライン用
KEPS ： シングルライン用