手動式給脂ポンプ【KMP(S)型】

・集中給脂を低コストで実現

・高圧でのグリース吐出が可能

・小規模の給脂範囲で給脂頻度が少ない場所に最適

・クレーン、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等
一般産業機械に最適

※写真はKMP-221

● 仕　様

型　　式	吐出量【cm³/ストローク】	吐出圧力【MPa】	タンク容量【cm³】	質量【kg】	使用油
KMP(S)-221	4.5	20.6	2	16	グリース NLGI #0～#1
KMP(S)-231			3	20	グリース NLGI #0～#1
KMP(S)-261			6	23	グリース NLGI #0～#1
KMP(S)-221L		9.8	2	16	オイル

＊標準塗装色はマンセル2.5G6/2です。

＊タンク材質は2Lがアクリル、3L及び6Lはスチールとなります。

＊別途、専用の充填ポンプが必要になります。

● 型 式 説 明

ＫＭＰ(S)－２　２１　Ｌ

■ 使用潤滑材
無記入　：　グリース
L　　：　オイル

■ タンク容量
2　：　2L アクリルタンク
3　：　3L スチールタンク
6　：　6L スチールタンク

■ ポンプ型式
KMP　：　デュアルライン用
KMPS　：　シングルライン用