

インジェクションポンプ

KIP 型



・ KIP-121 2L タンク付

チェーン給油に最適 定量を一定間隔噴射

- ・ 非接触式でチェーンに対する悪影響がありません
- ・ 微量の油滴噴射

オイルを霧状にしないので油分が空气中に漂うことが無く環境によい霧状にならないので製品に油が付着しない。

微量噴射なので油の無駄が無く経済的で周囲を油で汚すことも少ない。

微量噴射なので不要な部分に油を掛けることが無い

- ・ 給油の制御は手動起動から完全自動まで設備の性格に合わせて対応。
- ・ オイルタンクは2L、5L、10L、30Lと数種類から選択可能。

(上記写真は現行品と外観がことなることがあります。詳細に付きましては納入図・仕様書をご覧ください。)

仕 様

形式	KIP-121	KIP-141	KIP-122	KIP-142
吐出口	2	4	2	4
吐出圧力 [MPa]	2.94	1.47	2.94	1.47
ノズル数	2	4	2	4
吐出量 cm ³ /ショット/1口	0.04			
電源	AC100V		AC200V	
質量[kg]	4.7			
使用油	オイル(3000mm ² /s以下)			
最高使用頻度	120回/分			

共通事項

- ・ グリースを使用される場合は別途相談下さい。
- ・ チェーンスピードが速く最高使用頻度を超える場合はご相談下さい。