

小型電動式給油装置

KSP-210 型



KSP-216(2L タンク付き)

- ・極小規模の給油範囲に適したシングルライン用給油装置
- ・車両、建機、工作機械等に最適
- ・専用のパール缶用充填ポンプを利用してグリース補給
- ・グリース補給に便利な「400gカートリッジタイプ」

(上記写真は現行品と外観が異なることがあります。詳細に付きましては納入図・仕様書をご覧ください。)

仕 様

型式	タンク容量 c m ³	吐出量 c m ³ /min		吐出圧力 MPa	電動機		質量 kg
		50Hz	60Hz		電圧	出力・電極	
KSP-215	550	10	13	14.7	AC100V 1	15W・4P	3
KSP-216					AC200V 1		
KSP-214					DC24V		

型式説明

シングルラインシステム

KSP-21 6 -2L -LLS	
ポンプ形式	_____
電源	_____
4 : DC24V	
5 : AC 100V 1	
6 : AC 200V 1	
タンク容量	_____
無記号 : 550cm ³	
2L : 2L	
CG : 400gカートリッジグリース	
レベルスイッチ	_____
無記号 : 無	
LLS : ローレベルスイッチ付 (2L以上のタンクのみ)	

共通事項

タンク材質：アクリル

塗装：無塗装（アルミダイキャスト）

使用グリース：NLGI No.1 以下

550CC タンクにレベルスイッチは取付けられません。