

ペール缶直結式電動給油ポンプ

KSP820 型

充填作業不要



(上記写真は現行品と外観が異なることがあります。詳細に付きましては納入図・仕様書をご覧ください。)

驚異的に異物混入が少ない画期的なポンプ

- ・ 各産業界で採用され続けているベストセラーポンプです。
- ・ ペール缶直結式のため、専用充填ポンプが不要。手間のかかる充填作業がありません。
- ・ 高圧ポンプ(MAX.20.6MPa)
- ・ ペール缶の交換に便利なポンプ昇降装置付、ガススプリング併用によりスムーズな作業性
- ・ 充填作業時のエア混入によるトラブルの解消(メンテナンス時間の低減)
- ・ グリース充填時に於けるゴミ混入の可能性低減(メンテナンス時間の低減)
- ・ チェッキバルブを使用しないダブルプランジャ機構
- ・ ポンプ下部に攪拌羽根を設けているので油面が均一に減少する
- ・ 油面を均一化する事によりエア噛みによるトラブル減少(メンテナンス時間の低減)
- ・ グリース残量が少ない(消耗品のコストダウン)

仕様

型式		KSP821	KSP822	KSP823	KSP824	KSP825	KSP826	KSP827							
ポンプ連数		2連				1連									
X タイプ	減速比	1/15		1/20		1/15		1/20		1/30		1/40			
	吐出量(c m ³ /min)	50Hz 60Hz		50Hz 60Hz		50Hz 60Hz		50Hz 60Hz		50Hz 60Hz		50Hz 60Hz			
		82	100	62	75	41	50	31	38	20	25	15	18		
V タイプ	減速比	1/11		1/15		1/21		1/15		1/21		1/29		1/43	
	吐出量(c m ³ /min)	50Hz 60Hz		50Hz 60Hz		50Hz 60Hz		50Hz 60Hz		50Hz 60Hz		50Hz 60Hz		50Hz 60Hz	
		113	136	82	100	59	71	41	50	29	36	20	25	14	16
吐出圧力		MAX.20.6MPa(オイル9.8MPa)													
電動機(kW)		0.4		0.2				0.1							
対象容器		16/18 kg ペール缶													
塗装色		マンセル2.5G6/2													
質量		約50kg(グリース不含)													
使用グリース		NLGI #1以下													

各型式共ローレベルスイッチ付属

型式説明

KSP820シリーズ

