

ペール缶直結式高粘度電動給油ポンプ

KSP850 型

KSP851SV

(上記写真は現行品と外観が異なることがあります。詳細に付きましては納入図・仕様書をご覧ください。)

高粘度のグリース用

- ・ KSP820 と同じペール缶直結高圧ポンプ(MAX.20.6MPa)
- ・ 今まで自動給脂が難しかった#2～#4()グリースを吐出可能
- ・ ペール缶直結により煩わしいグリース充填作業からの解放
- ・ 充填作業時のエア混入によるトラブルの解消
- ・ グリース充填時に於けるゴミ混入の可能性低減。
- ・ チェッキバルブを使用しない2連式ダブルプランジャ機構
- ・ ポンプ下部に攪拌羽根とフォロプレート採用によしており吸込効率が低いポンプです。
- ・ グリース残量が少ない(消耗品のコストダウン)

仕様

型式	KSP851		KSP852		KSP853		KSP854		KSP855	
ポンプ連数	2連						1連			
減速比	1/11		1/15		1/21		1/15		1/21	
吐出量(cm ³ /min)	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
	113	136	82	100	59	71	41	50	29	36
吐出圧力	MAX.20.6MPa									
電動機(kW)	0.4			0.2						
対象容器	16/18 kg ペール缶									
塗装色	マンセル2.5G6/2									
質量	約50kg(グリース不含)									
使用グリース	NLGI #2～4 ※NO.4は条件によります									

各型式共ローレベルスイッチ付属

型式説明

KSP850シリーズ

